

Komunálne vozidlo DURSO

MULTIMOBIL



vozidlo DURSO MULTIMOBIL 4x4 S – rázvor 2 200mm

Podvozok – vozidlo:

Model:	MULTIMOBIL 4x4 S	Rázvor kôl:	2 200mm
Baumuster:		Dov. celková hmotnosť:	4 500 kg
Výkon motoru:	36,3 kW /	Motor:	PERKINS 404D22 Diesel 4-valcový
Zdvihový objem :	2 200 cm ³	max. krútiaci moment :	140 Nm/1800 min
Vyhotovenie motora - traktor T1		rozsah rýchlostí :	0,6 – 40 km/hod
Užitočné zaťaženie	cca 1140 - 2100 kg		

LAKOVANIE oranž

SÉRIOVÁ VÝBAVA

v štandardnom vyhotovení:

- rám z vysoko pevnostného materiálu
- plná kataforéza rámu
- nápravy tuhé na poleiptických listových pružinách s teleskopickými tlmičmi
- brzdomá systava hydraulická dvojokružová
- brzdy kotúčové na prednej náprave
- brzdy kotúčové na zadnej náprave
- brzda parkovacia mechanická
- prevodovka manuálna päťstupňová, TOYOTA, redukovaná mechanickým riadením – 5+ 5, 1+1 spiatočka
- centrálna uzávierka diferenciálu IVECO
- akustická výstraha pri cúvaní
- **zábrana proti podbehnútiu zadná**
- akumulátor 12 V / 80 Ah
- kabína jednoduchá štandardná, sklopná, trambusového typu
- stĺp volantu nastaviteľný
- posilňovač riadenia hydraulický
- vnútorné slnečné clony vodiča a spolujazdca
- kabína dvojmiestna
- opierka hlavy sedadla vodiča, opierky hlavy lavice spolujazdca
- bezpečnostný pás sedadla vodiča, bezpečnostný pás sedadla spolujazdca
- palivová nádrž 60 l
- rezervné kolo, držiak rezervy za kabínou
- povinná výbava: lekárnička, výstražný trojuholník, sada náhradných žiaroviek, reflexná vesta
- 007 svetelná rampa s montážnymi rozmermi vozidla so stretávacími reflektormi, stredové výstražné svetlo oranžovej farby
- DIN 76060 upevňovacia doska predných nadstavieb podľa rozmerových parametrov DIN 76060, nosnosť 300 kg
- V3 hydraulický pohonný systém MOTION V3 pre nadstavby pracujúce za jazdy.
- obsahuje okruhy pre polohovanie predných nadstavieb – pretáčanie, spúšťanie / zdvíhanie, plávajúca poloha, zadný silový okruh – 30 l/min, 180 bar, pre PMS radlicu, SVS sypač, MZS zametač samostatne
- úpravy **trojstranný sklápač, rozmerovo upravený s ohľadom na kompaktnosť** vozidla pre komunálne účely:
 - predné čelo pevné, oceľové profilované, výška 400 mm
 - oceľové profilované bočnice výšky 400 mm, nedelené (1 pole)
 - zadné čelo oceľové profilované, výšky 400 mm

