

Nadstavba LN BIO 5000 GASTRO

Nadstavba v súčinnosti s automobilovým nosičom je určená pre zber a zvoz polotuhých potravinových zvyškov z nádob a kontajnerov. Vzhľadom ku svojej konštrukcii je vhodná na zvoz špecifického odpadu z reštauračných a stravovacích zariadení.

Popis nadstavby LN BIO 5000 GASTRO:

Nadstavba sa dodáva ako celok, ktorý sa montuje na rám nosiča výmenných nadstavieb, alebo formou dokončenia podvozku.

Zásobník nadstavby je zváraný z oceľových nerezových profilov a plechov ako uzatvorená vaňa s horným násypným otvorom.

Zásobník je opatrený vypúšťacími kohútmi na tekutý odpad.

Pri vyprázdňovaní sa vaňa otáča okolo horného otočného bodu a takto je možný odpad presýpať do veľkoobjemových kontajnerov bez nutnosti použitia nájzdovej rampy.

Výsypná výška je cca 1 800 mm. Pre zachovanie stability vozidla pri vyklápaní odpadu na skládke, sú určené zadné hydraulicky ovládané podporné nohy.

Nadstavba je bez stlačovania odpadu.

V zadnej časti nadstavby je umiestnené univerzálne hydraulické nakladacie zariadenie na normalizované zberné nádoby s **objemom 110 , 120 , 240 a 1100 l**.

Nakladacie zariadenie slúži k naddvihnutiu a vyklopeniu zberných nádob do zásobníka cez hornú hranu vane.

Hydraulické obvody nadstavby sa pripojujú na hydraulický obvod nosiča.





Nadstavba je dodaná s nasledovnou vybavenosťou:

- využitelný geometrický objem: 4 500 l
- hmotnosť: 1 850 kg
- základné rozmery: šírka: 1 820 mm, dĺžka: 3 010 mm
- požadované parametre hydraulického obvodu vozidla: min. 15 l/min, tlak 150 bar
- nadstavba splňuje požiadavky na zvoz BIO odpadov – uzavretá nerezová nádoba s možnosťou vypúšťania úbytkových kalov, vypúšťaní po vymytí
- zvozová nadstavba so zadným univerzálnym vyklápacím zariadením 1100 l
- bez stlačovania
- vyprázdňovanie pomocou zdvihnutia korby cez otočný bod – možnosť vyprázdnenia do vysoko objemových kontajnerov pomocou diaľkového ovládania, mechanické zaistenie **alebo** vyprázdňovanie pomocou vypúšťacích výpustí 2" v zadnej a prednej časti zásobníka
- ovládací panel s centrálnym STOP tlačítkom, s ovládaním vyklápača
- bezpečnostné istiace prvky vyklápača
- bez bočných dvierok
- výstražný maják na zadnom čele nadstavby,
- výstražné označenie podľa vyhlášky o cestnej premávke.
- zaškolenie obsluhy pri odovzdávaní nadstavby
- Návod na obsluhu a údržbu zariadenia

Nadštandardná výbava za príplatok:

- nádrž v rámci hlavného zásobníka s objemom 500 l v prednej časti zásobníka
- zakrytie miesta násypu
- kontrolná kamera zadného pracovného priestoru 5" LCD obrazovkou v kabíne
- vybavenie nadstavby vysokotlakovým vodným agregátom 12 l/min – 155 bar s možnosťou prisávania chemikálií, vysokotlakový vodný agregát poháňaný hydraulicky
- samonavíjacia cievka s 20 m hadicou, vysokotlaková umývací pištoľ



Vyhotovenie:

Zásobník z nerezovej ocele,

2 - zložkový náterový systém, spojovací materiál pozinkovaný

Farba: RAL 2011

Komárno, 22.10.2014